

Poêle à granulés

STRAUSS HYDRAULIQUE HB 10Kw & HB 15,5Kw



Désignation	Valeur
Puissance modulable HB 10kw	de 10kw à 6.6kw
Puissance modulable HB 15,5kw	de 15,5kw à 8,9kw
Réservoir	30 kg
Dimensions (H x L x P)	106 x 55 x 69 cm
Poids	150 kg
Consommation mini/maxi HB 10kw	1.6 à 2.4 kg par heure
Consommation mini/maxi HB 15,5kw	1.8 à 3.5 kg par heure
Capacité de chauffe indicative	jusqu'à 10 radiateurs
modèle HB 10kw	en moyenne
Capacité de chauffe indicative	de 10 à 16 radiateurs
modèle HB 15,5kw	

- -> Conforme norme européennes NF EN 14785 compatible construction neuve ou rénovation
- Nos poêles sont livrés avec un manuel d'utilisation en Français très détaillé & un guide technique complet pour l'entretien

EQUIPEMENT DU FOYER

ÉQUIPEMENT DU FOYER

- ✓ Bougie céramique ALLUMAGE EN 2mn
 → Contre 6 à 8mn pour une bougie classique
- CREUSET de combustion FONTE
- Garantie 2 ans sur les pièces moteurs, sondes etc...
- ▼ RECEPTACLE DE CENDRES (grande capacité)
- ✓ PROGRAMME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE du creuset de combustion

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

- ✓ En cas de T° TROP BASSE, par exemple : manque de granulés dans le réservoir
- ✓ En cas de T° TROP ÉLEVÉE à proximité du réservoir ou de manque d'eau dans le circuit
- Sécurité EN CAS DE TIRAGE INSUFFISANT comme des tuyaux bouchés par exemple
- ✔ PROGRAMME DIAGNOSTIC consultable depuis le tableau de commande qui informe sur le bon fonctionnement des différents composants du poêle.
- ASSISTANCE TECHNIQUE par téléphone et par email
- ✓ Accés aux PIÈCES DÉTACHÉES directement sur notre site internet

MODE DE RÉGULATION DE LA T°

MODE DE RÉGULATION DE LA T°

- TABLEAU DE COMMANDE grand écran simple et convivial
- Le pôele est ÉQUIPÉ de série d'un CIRCULATEUR 3 VITESSES, du VASE D'EXPANSION, d'un PURGEUR automatique et d'un GROUPE DE SÉCURITÉ en cas de pression d'eau trop élevée
- ✓ PROGRAMMABLE sur les 7 jours de la semaine : «Marche/Arrêt» à des heures définies et à la T° souhaitée
- RÉGULATION DE LA T° au choix, soit sur la T° de l'eau envoyée aux radiateurs, soit sur la T° de l'air dans la maison. Il se coupera à la T° demandée et se rallumera automatiquement si la T° diminue.
- THERMOSTAT DÉPORTÉ de série à installer dans une pièce de votre choix
- Wifi de série permettant de piloter totalement le poêle à distance depuis votre SmartPhone